FICHA TÉCNICA

DISOLVENTE ECOLÓGICO

DESCRIPCIÓN

Mezcla de disolventes orgánicos, alcoholes, cetonas y ésteres formulado especialmente para disolver pinturas, esmaltes y barnices con amplio espectro de uso.

Por su baja toxicidad y nulo contenido en hidrocarburos aromáticos se le puede considerar como un disolvente para aplicaciones en lugares sensibles como hospitales o escuelas.

Ausencia de disolventes recuperados.

USOS

Disolvente de gran calidad de uso general de fácil evaporación. Útil para la mayor parte de las pinturas y esmaltes sintéticos y nitro, para imprimaciones, tapaporos, lacas y barnices. Reduce la viscosidad para facilitar la aplicación y favorece la mojabilidad.

Excelente y enérgico limpiador y desengrasante para maquinaria y para todos los útiles y herramientas de pintura y pistolas.

MODO DE EMPLEO

- **Como disolvente:** Mezclar con la pintura y remover ligeramente. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo de la aplicación, la temperatura y del producto. Es aconsejable comprobar la compatibilidad.
- **Como limpiador:** Verter en un recipiente adecuado y limpiar en él los utensilios. Para pequeñas manchas o como desengrasante puede empaparse un trapo y frotar sobre la pieza a limpiar. No utilizar sobre plásticos.

RENDIMIENTO

Según uso.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 40 ºC alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 18 meses.

Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados. Mantener alejado del alcance de los niños.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PARÁMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
Descripción	—	Mezcla de alcoholes e hidrocarburos
Apariencia	—	Líquido incoloro
Olor	—	Limpio característico
Densidad	g/cm^3	0,855 – 0,860
Aromáticos	%	≤ 0,001

Los datos de uso y empleo contenidos en la presente hoja son descripciones del producto y representan el resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No tienen que ser ciertos para el caso de aplicaciones particulares.

FÁBRICA Y OFICINAS: Ctra. de Fresno del Camino, s/n — LA VIRGEN DEL CAMINO (León) — Tel.: 987 300 151 - 902 300 151 — Fax: 987 300 601
CORRESPONDENCIA: Apartado 419 — 24080 LEÓN — web: http://www.iqcuadrado.es — e-mail: comercial@iqcuadrado.es — NIF: A24026106